

Ana Hidro 24 kw




180 m²



Opcionale



Calefacción



Hidroestufa que auna las ventajas de una caldera completa (con todos los accesorios necesarios en su interior: bomba, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.) con la elegancia de un cuidado diseño.

Producen agua caliente para alimentar a los radiadores y/o a los paneles del suelo radiante de toda la casa calentando viviendas desde 50 hasta 180 m².

Su funcionamiento es totalmente automático, gracias a un control electrónico que se encarga de encender la estufa además de optimizar su consumo una vez se ha alcanzado la temperatura de ambiente seleccionada.

Colores: BURDEOS y NEGRO

Versiones: CERAMICA y CHAPA

		Ana Hidro 24
Dimensioni LxPxH - Dimensions (WxDxH) - Dimensions LxPxH - Abmessungen BxTxH - Dimensiones LxPxH	mm	611x671x1266
Potenza termica Globale /Nominale - Rated heat output - Puissance thermique nominale Wärme-Nennleistung - Potencia térmica nominal Global / Nominal (min. - max.)	kW	5,26 – 23,12
Rendimento potenza termica nominale - Rated thermal efficiency - Rendement puissance thermique nominale Wirkungsgrad Wärme-Nennleistung - Rendimiento potencia térmica nominal	%	96,71
Superficie da riscaldare - Surface to be heated - Surface à chauffer - Oberfläche erwärmt werden – Superficie a calefactar	m ²	50 - 180
Massa - Weight - Masse - Masse - Peso	Kg	230
Diametro raccolta fumi - Diameter of fume outlet - Diamètre récupération des fumées Durchmesser Rauchabzug-Sammelrohr - Diámetro tubo salida humos	mm	80
Potenza elettrica nominale - Rated electrical power - Puissance électrique nominale elektrische Nennleistung – Potencia eléctrica	W	390
Canalizzabile - Ductable - Gainable - Kanalisierbar - Canalizable		•
Scarico laterale fumi - Side fume outlet - Évacuation latérale des fumées - Seitlicher Rauchabzug - Evacuación lateral humos		•
Capienza serbatoio - Hopper capacity - Capacité réservoir - Tankkapazität - Capacidad del depósito	Kg	42
Consumo orario - Hourly consumption - Consommation horaire - Verbrauch pro Stunde - Consumo horario	Kg/h	1,11 – 4,92



Mod.- ANA HIDRO 24 KW



Equipamiento de serie:

- * Display con Control digital
- * Modulación automática en sus 5 ó 7 niveles de calefacción
- * Programador horario semanal
- * Rascador manual para limpieza del intercambiador y así mantener un rendimiento óptimo durante todo el año.
- * Sistema Cristal Limpio lo que alarga considerablemente la limpieza de éste.
- * Autolimpieza de quemador lo que alarga considerablemente la limpieza de éste
- * Termostato ambiente y Termostato de seguridad del depósito de pellet
- * Tornillo sin fin de alimentación de gran espesor
- * Quemador de hierro fundido de gran espesor
- * Cajón recoge cenizas de gran capacidad
- * Cristal vitro cerámico resistente a alta temperatura
- * Bomba electrocirculadora
- * Incorpora entrada de termostato ambiente externo
- * Extractor de humos
- * Presostato
- * Ventilador tangencial de aire silencioso (On-Off y 5 potencias) para forzar la salida de aire en la estancia de ubicación
- * Vaso de expansión, purgador automático, válvula de seguridad ½", 3 Bar, etc.
- * Color: ANTRACITA yBURDEOS

Los controles de seguridad incluidos aseguran un sistema de calefacción eficiente y seguro

