

Carmen 6,5 kw



59 m²



Opcional



Estufa de esmerado diseño de dimensiones super reducidas, ideal para ambientes pequeños con encanto, con una potencia global de 6,54 Kw.

Su funcionamiento se basa en la difusión del aire caliente por convección forzada, (ventilador).

La potencia aportada permite calentar estancias desde 23 hasta 59 m².

Su funcionamiento es totalmente automático, gracias a un control electrónico que se encarga de encender la estufa además de optimizar su consumo una vez se ha alcanzado la temperatura de ambiente seleccionada.

Bicolor ANTRACITA-BURDEOS

		Carmen
Dimensioni LxPxH - Dimensions (WxDxH) - Dimensions LxPxH - Abmessungen BxTxH - Dimensiones LxPxH	mm	410x440x720
Potenza termica Globale /Nominale - Rated heat output - Puissance thermique nominale Wärme-Nennleistung - Potencia térmica nominal Global / Nominal (min. - max.)	kW	2,58 – 6,54
Rendimento potenza termica nominale - Rated thermal efficiency - Rendement puissance thermique nominale Wirkungsgrad Wärme-Nennleistung - Rendimiento potencia térmica nominal	%	91,66
Superficie da riscaldare - Surface to be heated - Surface à chauffer - Oberfläche erwärmt werden – Superficie a calefactar	m ²	23 - 59
Massa - Weight - Masse - Masse - Peso	Kg	55
Diametro raccolta fumi - Diameter of fume outlet - Diamètre récupération des fumées Durchmesser Rauchabzug-Sammelrohr - Diámetro tubo salida humos	mm	80
Potenza elettrica nominale - Rated electrical power - Puissance électrique nominale Elektrische Nennleistung – Potencia eléctrica	W	350
Canalizzabile - Ductable - Gainable - Kanalisierbar - Canalizable		•
Scarico laterale fumi - Side fume outlet - Évacuation latérale des fumées - Seitlicher Rauchabzug - Evacuación lateral humos		•
Capienza serbatoio - Hopper capacity - Capacité réservoir - Tankkapazität - Capacidad del depósito	Kg	12
Consumo orario - Hourly consumption - Consommation horaire - Verbrauch pro Stunde - Consumo horario	Kg/h	0,55 – 1,39



Mod.- CARMEN 6,5 KW



Equipamiento de serie:

- * Encendido y Apagado Automático
- * Autolimpieza de quemador lo que alarga considerablemente la limpieza de éste
- * Display con Control digital con Modulación automática en sus 5 niveles de calefacción y Programador horario semanal
- * Termostato ambiente
- * Quemador de Hierro Fundido con base en acero inoxidable intercambiable de gran espesor
- * Cristal vitro cerámico resistente a alta temperatura
- * Ventilador de aire silencioso y Extractor de humos
- * Función Star-Stop
- * Cajón recoge cenizas de gran capacidad
- * Cristal vitro cerámico resistente a alta temperatura
- * Incorpora entrada de cronotermostato ambiente externo

Su depósito de pellet, situado en la parte posterior, nos permite almacenar hasta 12 kg de combustible obteniendo una autonomía de 8,6 a 21,8 horas dependiendo de la potencia seleccionada.

Los controles de seguridad incluidos aseguran un sistema de calefacción eficiente y seguro.

